Étuves à chaleur tournante 200FD et 400FD CR Clarke®

Les étuves 200FD et 400FD de CR Clarke® sont des fours à chaleur tournante : un ventilateur fait circuler l'air chaud dans toute l'enceinte, pour chauffer les matières de façon régulière. Elles sont idéales pour chauffer les matières avant le revêtement par trempage, le soufflage de demi-sphères, le formage à la presse et le thermoformage, et pour sécher les plaques avant le thermoformage.

Elles montent jusqu'à 350 °C, ce qui permet aussi de préchauffer des pièces métalliques avant leur revêtement plastique. Un régulateur numérique règle la température, et une isolation de qualité limite la consommation d'énergie.



Étuve 200FD



Étuve 400FD

Points forts :

- Chaleur tournante pour un chauffage régulier
- Jusqu'à 350 °C, régulateur de température numérique
- Séchage des plaques avant thermoformage, préchauffage avant soufflage, formage à la presse ou revêtement par trempage
- En option : chariot 200S ou 400S avec étagère, système de positionnement de l'étuve et roulettes renforcées avec freins

Caractéristiques techniques :

	200FD	400FD
Tension	230 V 50-60 Hz	230 V 50-60 Hz
Intensité maximale	10 A	20 A
Dimensions intérieures	508 x 355 x 304 mm	762 x 762 x 304 mm
Température maximale	350 °C	350 °C
Régulation	numérique	numérique
Dimensions avec emballage	930 x 630 x 670 mm	1260 x 1260 x 840 mm
Poids	50 kg	124 kg
Chariot en option	200S	400S

Données : fiches produit CR Clarke® (crclarke.co.uk), octobre 2026.

abaqueplast
MATIÈRES PLASTIQUES

41 avenue Gaston Monmousseau 93 240 Stains Tél : 01 48 26 32 80
www.abaqueplast.fr / abaqueplast@abaqueplast.fr