Découpeuses à fil chaud Tri form 180 et 280 CR Clarke®

Les découpeuses à fil chaud CR Clarke® découpent et sculptent le polystyrène expansé. Un fil fin, chauffé par un courant basse tension, fait fondre la matière sur son passage et laisse une coupe nette. Le fil ne chauffe que lorsque l'on appuie sur la pédale : l'utilisation est plus sûre et les fumées sont limitées. Travaillez toujours dans un local bien aéré ; grâce à la pédale, une aspiration dédiée n'est pas nécessaire.



Tri form 180



Découpeuse 280

Tri form 180 – découpe, sculpture et pliage

- Deux machines en une : découpeuse et plieuse à fil chaud, idéale quand la place manque
- Découpe du polystyrène expansé jusqu'à 150 mm d'épaisseur
- Fil chaud protégé pour plier des plaques jusqu'à 4 mm d'épaisseur sur 300 mm
- Outil à main pour découper et sculpter des formes libres

280 – grands blocs et coupes précises

- Découpe du polystyrène expansé jusqu'à 250 mm d'épaisseur
- Fournis : guide parallèle, guide rapporteur et outil à cercles
- Fil inclinable et outil de sculpture à main (fil pliable)
- Température réglable en continu

Caractéristiques techniques :

	Tri form 180	280
Tension	230 ou 115 V 50-60 Hz	230 ou 115 V 50-60 Hz
Intensité maximale	0,2 A (230 V) / 0,4 A (115 V)	0,2 A (230 V) / 0,4 A (115 V)
Longueur du fil de découpe	180 mm	280 mm
Épaisseur de coupe max. (polystyrène expansé)	150 mm	250 mm
Profondeur du col de cygne	500 mm	635 mm
Température du fil	2 réglages par interrupteur	réglable en continu
Pliage	300 mm, 4 mm max.	non
Dimensions	810 x 570 x 160 mm	840 x 500 x 240 mm
Poids	10 kg	22 kg

Données : fiches produit CR Clarke® (crclarke.co.uk), octobre 2026.

41 avenue Gaston Monmousseau 93 240 Stains Tél : 01 48 26 32 80
www.abaqueplast.fr / abaqueplast@abaqueplast.fr