# Polisseuse diamant CR Clarke® 1525

La polisseuse diamant CR Clarke® 1525 transforme le chant scié d'une plaque de plastique en un chant poli brillant, en une seule opération. C'est une machine de table, compacte, pour des plaques de 2 à 25 mm d'épaisseur.

Deux outils diamant sont montés sur un porte-outil en acier équilibré avec précision : les vibrations restent très faibles, même à 20 000 tr/min. La vitesse de la fraise se règle électroniquement selon la matière. Des courroies à réglage automatique et à vitesse variable font avancer la plaque.




## Points forts :

- Chant scié poli brillant en un seul passage
- Capot de fraise qui prolonge les rails : les pièces courtes sont polies avec précision
- Plaques minces polies en paquet pour gagner du temps
- Rendement moyen : 1 mètre de chant poli par minute
- Copeaux aspirés sous la fraise vers une unité d'aspiration extérieure
- Échange du porte-outil proposé par CR Clarke® quand les outils sont usés
- Option : porte-outil pour finition satinée (matières dépolies, chants à coller)

## Caractéristiques techniques :

| | |
|---|---|
| **Tension** | 230 V 50-60 Hz |
| **Intensité maximale** | 5 A |
| **Épaisseur de plaque** | 2 à 25 mm |
| **Longueur de travail** | 900 mm en production, plus avec soin |
| **Vitesse maximale de la fraise** | 20 000 tr/min, réglable |
| **Outils** | 2 outils diamant |
| **Dimensions** | 820 x 460 x 490 mm |
| **Poids** | 55 kg |

Données : fiche produit CR Clarke® (crclarke.co.uk), octobre 2026.

## Schéma :

