Polisseuse diamant CR Clarke® 1550

La polisseuse diamant CR Clarke® 1550 transforme le chant scié d'une plaque de plastique en un chant poli brillant, en une seule opération. Elle accepte des plaques de 2 à 55 mm d'épaisseur, sans limite de longueur.



Trois outils diamant sont montés sur un porte-outil en acier équilibré avec précision : les vibrations restent très faibles, même à 20 000 tr/min. La fraise est entraînée par un moteur à vitesse réglable. Des courroies à réglage automatique et à vitesse variable font avancer la plaque sur toute sa longueur.

Points forts :

- Chant scié poli brillant en un seul passage
- Pas de limite de longueur de plaque grâce à l'avance par courroies
- Capot de fraise qui prolonge les rails : les pièces courtes sont polies avec précision
- Plaques minces polies en paquet pour augmenter le rendement
- Rendement moyen : 1 mètre de chant poli par minute
- Échange du porte-outil proposé par CR Clarke® quand les outils sont usés
- Option : porte-outil pour finition satinée (matières dépolies, chants à coller)

Caractéristiques techniques :

Tension	230 V 50-60 Hz
Intensité	5 A (machine) + 10 A (aspiration) – deux prises
Épaisseur de plaque	2 à 55 mm
Longueur de travail	plus de 2500 mm, sans limite avec soin
Vitesse maximale de la fraise	20 000 tr/min, réglable
Outils	3 outils diamant
Dimensions avec emballage	2380 x 580 x 920 mm
Poids	410 kg

Données : fiche produit CR Clarke® (crclarke.co.uk), octobre 2026.

Schéma :

